

2011 SUMMIT[®] SPORT



CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Plateforme REV-XP^{MC}
- Suspension arrière SC^{MC}5M
- **NOUVELLE** Chenille PowderMax^{MC} de 16 x 146 x 2,25 po (non trouée)
- Suspension avant à double bras triangulaires
- Skis Pilot^{MC} 6,9
- Écartement ajustable des skis
- Frein hydraulique Brembo
- Siège REV-XP X étroit
- Marche arrière électronique RER^{MC}
- Amortisseur arrière HPG^{MC}
- Indicateur analogique avec afficheur

CHOIX DE MOTEUR

Moteur	Rotax [®] 600
Détails du moteur	Refroidi par liquide, R.A.V.E. ^{MC}
Cylindres	2
Cylindrée	597 cc / 36,4 po ³
Alésage	76 mm / 3 po
Course	65,8 mm / 2,6 po
Régime maximal	8000 RPM
Carburateur	2X TM-40
Type de carburant recommandé	Ordinaire sans plomb
Indice d'octane minimal	87
Réservoir de carburant	40 litres / 10,6 gallons
Quantité d'huile à moteur	3,7 litres / 3,9 pintes
Système d'échappement	Tuyau d'échappement calibré simple, Silencieux à chicanes

GROUPE MOTOPROPULSEUR

Poulie motrice	TRA ^{MC} III
Poulie menée	QRS
Engagement	3400 tr/min
Petit engrenage (dents)	19
Grand engrenage (dents)	49
Barbotin d'entraînement (dents)	8
Diamètre, barbotin de commande	183 mm / 7,2 po
Système de freinage	Frein hydraulique Brembo

MASSE À VIDE

196 kg / 432 lb

CARACTÉRISTIQUES

Châssis	REV-XP	Démarrateur électrique	En option	Indicateur de carburant	De série
Skis	Pilot 6,9	Marche arrière	RER	Indicateur de température	En option
Siège	REV-XP X étroit	Pouce chauffant	De série	Rétroviseurs	En option
Guidon	En acier avec crochets en J / Courroie de montagne	Poignées chauffantes	De série	Pare-brise	381 mm / 15 po
Bloc d'élévation	205 mm / 8 po	Indicateur de vitesse	De série	Lisses au carbure	De série
		Tachymètre	De série	Attelage	En option

CHOIX DE COULEUR

Noir

DIMENSIONS

Longueur hors tout du véhicule	3226 mm / 127 po
Largeur hors tout du véhicule	1159 ou 1204 mm / 45,6 ou 47,4 po
Hauteur hors tout du véhicule	1300 mm / 51,2 po
Écartement des skis	975 mm ou 1018 mm / 38,4 ou 40,1 po
Longueur hors tout des skis	1066 mm / 42 po
Largeur des skis	175 mm / 6,9 po
Largeur nominale de la chenille	406 mm / 16 po
Longueur nominale de la chenille	3705 mm / 146 po
Hauteur du profil de chenille	57,2 mm / 2,25 po

SUSPENSION

Suspension avant	À double bras triangulaires
Amortisseurs avant	Mouvement contrôlé
Débattement vertical avant	229 mm / 9 po
Suspension arrière	SC-5M
Amortisseur central	Mouvement contrôlé
Amortisseur arrière	HPG
Débattement vertical arrière maximal	356 mm / 14 po